

olivetti



AD200M

PERSONAL COMPUTER

Il Personal Computer Olivetti AD 200M è un **midi tower**, di dimensioni contenute, dotato di supporto per scheda madre formato **ATX** che risponde alle esigenze di **potenza** e di **silenziosità**, ma senza rinunciare all'espandibilità tipica dei sistemi di maggiori dimensioni.

Un'oculata selezione della componentistica ha consentito di raggiungere in questo prodotto un eccellente **equilibrio tra prezzo e prestazioni**. In più, AD 200M è predisposto a ricevere **espansioni future**: un processore più potente, una maggiore quantità di la memoria per far fronte ad esigenza aggiuntive o installare nuove schede.

Nella scheda madre sono integrate la **scheda audio**, la **scheda di rete 10/100/1000TX**, l'**interfaccia USB 2.0** e ulteriori interfacce per collegare stampanti, modem e altri dispositivi. Sulla mascherina frontale sono presenti **2 porte USB**, i pulsanti per l'accensione e per il reset, il led power e quello di attività disco.

AD 200M - CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	Processore	Socket 775, Intel Pentium D, Prescott Supporto per Intel Hyper-Threading	BIOS	FWH 4MB, ACPI 1.0b, APM 1.2, PnP 1.0a, SMBIOS 2.3, USB 2.0, WfM 2.0
	Cache L2	2 MB, 2* 1.024 KB	Formato M/B	ATX
	FSB	800/1066M Hz	Slot di espansione	1 x PCI Express x16
	Chipset	Intel® 945P + ICH7R		2 x PCI Express x1 3 x PCI
MEMORIA	Memoria max	4 GB	Slot per moduli di memoria	4 x 240-pin DIMM
	Tipo memorie supportate	Dual channel, unbuffered, 1.8V DDR2-533/667 w/ or w/o ECC		
INTERFACCIE I/O	Seriale	COM1 + COM2 Opzionale	Tastiera / Mouse	1 connettore PS2 per tastiera e 1 per mouse
	Parallela	1 x LPT	Audio	Connettori analogici + S/PDIF coax
	USB	4 x USB 2.0 posteriori 2 x USB 2.0 anteriori	LAN	2 RJ45
			Firewire	1 IEEE1394 posteriore
CONTROLLER DISCHI	Controller SATA	4 x SATA2 /300 (w/ RAID 0,1,5,10)	Controller PATA	1 x ATA/100 2 x ATA/133 (w/ RAID 0,1,0+1)
	FDD	1.44 MB	Drive ottico	Lettore CD-ROM 52x (opz. DVD-ROM, masterizzatore per CD R/RW, masterizzatore per DVD +R+RW-RW)
HDD	1 HDD SATA 80 GB, 7.200 rpm o superiore			
SCHEDE	Scheda video	ATI X300SE 128 MB DDR PCI-E	Scheda di rete integrata	2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000, Broadcom BCM5789KFB (PCIe GbE) / BCM5788KFB (PCI GbE)
	Scheda audio integrata	ALC880		
AMBIENTE	Temperatura operativa	Da +5°C a +35°C	Ventola supplementare opzionale	È possibile installare una ventola da 90x90 mm (necessaria nel caso in cui siano presenti periferiche ad alta dissipazione termica come dischi SCSI)
	Temperatura non operativa	Da -30°C a +70°C		
	Umidità operativa	95% di umidità relativa (senza condensa) a 30 °C (86 °F)	Monitoraggio	HW
VARIE	Alimentazione	300W ATX PASSIVE PFC, 220-240V, 4A, 50Hz	Peso	Circa 10 kg per configurazione media
	Alloggiamenti	Esterni: 4 alloggiamenti da 5" ¼ (uno utilizzato dal CDROM), 1 alloggiamento da 3,5" (utilizzato dal floppy disk drive) Interni: 3 alloggiamenti da 3,5" (uno utilizzato dall'Hard Disk)	Marchi di sicurezza	CE
			Sicurezza elettrica	EN60950 (Direttiva Bassa tensione 73/23/CEE)
			Compatibilità elettromagnetica (emc)	EN55022, EN55024, EN61000-3-2 e EN61000-3-3 (Direttiva EMC 89/336/CEE)
Dimensioni (LxAxP)	190 x 420 x 475 mm	Codice prodotto	UCNU865HBP45-800	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. AD200M è distribuito da Olivetti S.p.A. (02/08) Codice: 26671-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

