



# d-COPIA

## 4003MF/4004MF

L'EFFICIENZA È SERVITA

### COMPLETEZZA E PROFESSIONALITÀ IN UNO SPAZIO RIDOTTO

I nuovi sistemi multifunzionali A4 monocromatici d-Copia 4003MF e d-Copia 4004MF sono i dispositivi ideali per i gruppi di lavoro che ricercano versatilità e facilità di utilizzo oltre ad efficienza e prestazioni professionali in un corpo compatto ed elegante.

### MEMORIA E CAPACITÀ CARTA ADATTE A CARICHI DI LAVORO IMPORTANTI

Sono dispositivi robusti e silenziosi, con una memoria espandibile fino a 1536 MB ed una capacità carta fino a 2.600 fogli tramite 6 vie d'ingresso (alimentatore di serie, by-pass e 4 cassette).

### SICUREZZA DEI DATI E RISPETTO PER L'AMBIENTE

La sicurezza dei dati viene garantita tramite accesso protetto da pannello operatore, mentre l'economicità di gestione e la sicurezza ambientale sono pienamente raggiunte attraverso l'impiego di materiali di lunga durata e il rispetto degli standard internazionali.

**FINO A 40 PPM IN A4**

**POTENTE PROCESSORE DA 667 MHZ**

**FUNZIONALITÀ DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE  
A COLORI E FAX (SOLO 4004MF)**

**UNITÀ DUPLEX E RADF DI SERIE CON INVERSIONE  
75 FOGLI, ORIGINALI A6 SUPPORTATI**

**RISOLUZIONE DI STAMPA FINO A 1200 X 1200 DPI**

**COMPATIBILITÀ AIRPRINT®**



BIANCO E NERO



SILENZIOSITÀ



MULTIFUNZIONE



COMPATTEZZA




QUALITÀ



RISPARMIO



SICUREZZA



RETE



**SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI**

## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

<b>Tecnologia</b>	Laser, monocomponente
<b>Pannello operatore</b>	Display LCD da 5 linee
<b>Velocità</b>	Fino a 40 ppm
<b>Risoluzione</b>	Qualità Fast 1200 dpi (1800x600 dpi), 600x600 dpi, 256 scale di grigio (scan/copia)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	21 secondi circa o inferiore
<b>Tempo di prima stampa/copia</b>	9 secondi circa o inferiore
<b>Velocità processore</b>	PowerPC 465s/667 MHz
<b>Memoria RAM</b>	Standard 512 MB, espandibile fino a 1.536 MB
<b>Interfacce standard</b>	USB 2.0 (Hi-speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disk SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali
<b>Accounting integrato</b>	100 codici dipartimentali
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	475x455x575 mm
<b>Peso</b>	21.5 Kg circa
<b>Alimentazione</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Assorbimento (4003MF/4004MF)</b>	Stampa/copia: 679W/680W Ready mode: 53.7W/54.7W Risparmio energetico: 29.2W/29.2W Sleep-mode: 2.6W/2.6W
<b>Valore di TEC</b>	2.2 KWh/settimana

### STAMPANTE

<b>Linguaggio di controllo</b>	PRESCRIBE IIe
<b>Emulazioni</b>	PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
<b>Sistemi operativi</b>	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X 10.4 o superiore, Unix, Linux
<b>Font</b>	93 scalabili (PCL6, HP compatibile) + 8 (windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre unidimensionali e 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)
<b>Funzioni</b>	Airprint, stampa diretta di PDF criptati, stampa IPP, sEmail, WSD, Secure printing via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP su SSL, SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print, modalità risparmio toner

### COPIA

<b>Formato max. originale</b>	A4
<b>Stampa continua</b>	1-999
<b>Zoom</b>	25-400% (incrementi dell'1%)
<b>Metodo di esposizione</b>	7 livelli di riduzione/5 livelli di ingrandimento
<b>Esposizione</b>	Manuale, automatico, 9 livelli
<b>Regolazione immagine</b>	Testo, foto, mista, mappa, documento stampato
<b>Funzioni</b>	Copia fronte/retro automatica, combina (2-in-1, 4-in-1), regolazione densità, fascicolazione elettronica, copia ID, cambio cassetto automatico, una scansione più copie, separazione copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, memorizzazione programmi, scansione continua

### CONSUMABILI

<b>Toner</b>	Cartuccia toner nero fino a 12.500 pagine in modalità continua ISO/IEC 19752 (cartuccia toner iniziale fino 6.000 pagine)
<b>Maintenance kit</b>	Fino a 300.000 copie
<b>Maintenance kit per alimentatore fogli</b>	Fino a 200.000 pagine

### SCANNER

<b>Formato scansione</b>	Max. A4, Legal
<b>Inserimento documenti</b>	RADF, lastra piana
<b>Modalità</b>	Scan-to-email, scan-to-ftp, scan-to-SMB, scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB, network)
<b>Velocità</b>	40 ipm (300dpi, A4, b/n) 30 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)
<b>Risoluzione</b>	600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio)
<b>Riconoscimento origin.</b>	Testo, foto, testo+foto, ottimizzato per OCR
<b>Formati file</b>	PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
<b>Metodo di compressione</b>	MMR/JPEG
<b>Funzioni</b>	Scanner a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

### FAX (solo d-COPIA 4004MF)

<b>Formato max. originale</b>	A4, Legal
<b>Capacità di memoria</b>	Minimo 256 fogli
<b>Compatibilità</b>	ITU-T-Super G3
<b>Velocità modem</b>	Max. 33.6 kbps
<b>Velocità di trasmissione</b>	Max. 3 secondi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Velocità di scansione</b>	2,5 secondi a pagina
<b>Composizione One-Touch</b>	22 numeri
<b>Selezione rapida</b>	100 destinazioni
<b>Rubrica</b>	100 nominativi
<b>Funzioni</b>	Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast
<b>Risoluzione fax</b>	Normale: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi Mezzi toni: 256 livelli di grigio

### GESTIONE CARTA

<b>Cassetti carta</b>	Cassetto standard 500 fogli, 60x120g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm) Cassetto opzionale PF-320 (max. 4) 500 fogli, 60-120g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm) Capacità max. carta 2.600 fogli (con cassette aggiuntivi)
<b>Vassoio by-pass multiuso</b>	100 fogli, 60x220g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
<b>Funzionalità Duplex</b>	Stampa fronte retro standard, supportata; 60/120g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 140 x 210 mm a 216 x 356 mm)
<b>Alimentatore automatico di originali fronte e retro</b>	75 fogli, 50-120g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
<b>Capacità di uscita carta</b>	Max. 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno

### OPZIONI

<b>Cassetti carta PF-320</b>	Fino a 4 cassette opzionali da 500 fogli
<b>Memoria</b>	Espansioni di memoria MDDR3-1GB: 1.024 MB
<b>Hard Disk</b>	HD-6 hard disk SSD: 32 GB per gestione documentale facilitata HD-7 hard disk SSD: 128 GB per gestione documentale facilitata
<b>Data Security Kit (E) UG-33</b>	In linea con i protocolli di sicurezza livello EAL3 Supporto ThinPrint
<b>IC-CARD READER + CARD AUTHENTICATION KIT (B)</b>	Supporto per varie tipologie di autenticazione/ lettura carte/badge
<b>Interfacce opzionali</b>	IB-50: printer server Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51: interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
<b>Copystand</b>	Mobiletto con vano porta carta

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 4003MF/4004MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (02/16) - Codice: 29327-01-w