



EXPLOR@460

Explor@460 è il nuovo terminale POS Olivetti, **compatto ed elegante.**

Indicato per **tutti gli ambienti di lavoro, commerciali e professionali:** negozi, hotel, ristoranti, imprese.

Il **nuovo video piatto 15" TFT multi-touch** offre il vantaggio di una **superficie facile da pulire** e il suo **standard IP65 garantisce protezione** contro polvere e liquidi.

La **connettività** con le periferiche di vendita ottimizza la **flessibilità operativa.**

La piattaforma **Intel® Bay Trail di nuova generazione** e il sistema operativo **Windows® Embedded 8.1 Industry Pro** offrono prestazioni evolute.

BASE DI FORMA CIRCOLARE PER ASSICURARE STABILITÀ AL VIDEO

CONSUMI OTTIMIZZATI

POSSIBILITÀ DI INTEGRARE UN SECONDO DISPLAY 15" E UN DISPLAY CLIENTE 2X20

AMPIA DISPONIBILITÀ DI PORTE I/O PER LA CONNESSIONE DELLE PERIFERICHE





Inclinazione regolabile del display 0°-90°



Ampia scelta di porte I/O



Design elegante e base rotonda per la stabilità della macchina

SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE

CPU	Intel® Bay Trail-Mobile/Desktop SoC Processor: Celeron® J1900 (Quadri-core, fino a 2.42 GHz, max. TDP 10 Watt)
Graphic	Intel® HD Graphics
Memoria di Sistema	SO-DIMM DDR3L 1067/1333MHz, max. 8GB
Sistemi operativi	Windows® Embedded POSReady 7, Windows® 7, Professional per Embedded Systems, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro

PANNELLO LCD TATTILE

Dimensioni	15" TFT LCD
Luminosità	250 nit
Risoluzione	1024 x 768 pixel
Tecnologia	LED
Pannello frontale	Piatto, senza mascherina
Angolo di inclinazione	0°-90°
Tecnologia tattile	10-punti P-CAP

ARCHIVIAZIONE

Interfacce	2 x SATA (3.0Gb/S)
HDD / SSD	1 x 2.5" SATA HDD / SSD 1 x mSATA slot

PORTE I/O

Seriali	N. 4 x RS-232, 9pin con RI/5V/12V selezionabile da BIOS COM 1 / 2: RS232, RJ50 COM 3: RS232/422/485, DB9
USB	4 x USB 2.0 1 x USB 3.0
LAN	1 x Gigabit Ethernet da RJ-45 supporta Wake on LAN
Cassetto	1 x RJ12 Supporta cassette 12V / 24V DC
Audio	2 x Altoparlanti 2W
VGA	1xDB15 opzionale per sostituire COM4
DP / HDMI	1 x mini Display Port (compatibile con cavo di conversione VGA, DVI, HDMI)
DC-IN	19VDC input x 1, 2pins jack
DC-OUT	12VDC x 1/1A output

VARIE

Colore	Nero / Argento
Materiale	Plastica / Alluminio
Marchi e sicurezza	CE / WEEE / RoHS
Dimensioni (lu x la x a)	36.5 x 28 x 32.8 cm
Peso netto / peso lordo	7.4 kg / 9.4 kg
Temperatura di funzionamento	0 - 40°C
Temperatura di stazionamento	-20 - 60°C
Umidità	20% - 85% RH (non condensata)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.

I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Explor@460 è distribuito da Olivetti S.p.A. (06/16) - Codice: 49488-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

