



OLISCREEN22

LCD MONITOR

Olivetti Oliscreen 22 è un monitor **LCD TFT a colori da 22 pollici**, in formato 16:9, che si caratterizza per l'ampia superficie di visualizzazione, l'insensibilità ai campi magnetici, l'elevata risoluzione e la totale assenza di sfarfallio.

Compatibile con gli **standard Europei** sulla sicurezza e sull'ergonomia, Oliscreen 22 ha caratteristiche che consentono un'ottima visibilità in qualsiasi ambiente: risoluzione massima pari a **1920 x 1080 pixel** con **16,7 milioni di colori**, **luminosità di 300 cd/m²** e contrasto pari a **1000:1**.

Le ampie possibilità di regolazione della frequenza di scansione, le interfacce VGA e DVI permettono il collegamento a tutte le schede video in commercio. Questo monitor rappresenta la scelta ideale nelle tipiche applicazioni d'ufficio e Desk Top Publishing, in ambienti **Windows** 95/98/98SE/Me/NT4/2000/XP/Vista/Win7/Win8 e **Mac OS**.

Tutte le funzioni di regolazione sono accessibili tramite **OSD** (On Screen Display) e utilizzabili mediante i tasti di controllo presenti sul monitor. Il **supporto, regolabile** sull'asse verticale, permette di operare sempre in condizioni ottimali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Display	TFT LCD
Risoluzione nativa (max)	1920 x 1080 pixel
Colori visualizzabili	16.7 milioni
Pixel Pitch	0.24825mm x 0.24825mm
Angolo di visione	Orizzontale: 170°, verticale: 160°
Frequenza di scansione	Orizzontale: 30 - 80KHz, verticale: 55 - 75 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300cd/m ²
Audio	High Definition 2 canali
Contrasto	1000:1
Segnali di ingresso	RGB analogico
Connettore di ingresso segnale video	15 pin D-Sub o DVI-D
Controlli OSD	6 Lingue
Colore	Nero
Retroilluminazione	Led

ALIMENTAZIONE

Tipo di alimentatore	Interno
Alimentazione	100V-240VAC, 60Hz/50Hz
Consumo energetico	< 30 W (Max) In attesa: < 0,5 W

SEZIONE AUDIO

Ingresso	1 stereo jack 3,5 mm
Altoparlanti	2 x altoparlanti monovia integrati da 2 W

AMBIENTE

Pressione atmosferica	86kpa~104kpa
Temperatura di esercizio e umidità	5°C~40°C, 10%~85%
Temperatura di stoccaggio e umidità	-20°C~55°C, 5%~95%

VARIE

Dimensioni (LxPxA)	535 x 36 x 394 mm
Peso	5.0kg (netto), 6.0kg(lordo)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Oliscreen 22 è distribuita da Olivetti S.p.A.
(09/12) - Codice: 28821-00