



PR2plus

STAMPANTE SPECIALIZZATA

PR2plus

STAMPANTE SPECIALIZZATA

L'evoluzione della stampante più utilizzata al mondo per le applicazioni di sportello bancario.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TRA LE PIÙ PICCOLE E SILENZIOSE NELLA SUA CATEGORIA	GESTIONE IN LETTURA E SCRITTURA DELLE STRIPE MAGNETICHE E LETTURA DEI CODICI MICR CMC7 E E13B
ESTREMA FACILITÀ D'USO	
GESTIONE DI TUTTI I TIPI DI MODULI BANCARI	ECCELLENTE GESTIONE DELLA GRAFICA
AUTOALLINEAMENTO ULTRA VELOCE PER MIGLIORI PRESTAZIONI	ALTA VELOCITÀ DI STAMPA: FINO A 560 CRT/SEC. IN VHSD
SCANSIONE A COLORI FRONTE-RETRO DEI DOCUMENTI (disponibile nel modello MB-2, vedi scheda prodotto)	NUOVO NASTRO INCHIOSTRATO-FINO A 10 MILIONI DI CARATTERI STAMPABILI

PR2 10 PLUS	PR2 12 PLUS E 12 MICR PLUS	OPZIONE SCANNER
<ul style="list-style-type: none">• MODELLO ENTRY LEVEL• STAMPA SU MODULISTICA MONO, MULTICOPIA E SU LIBRETTI DI RISPARMIO• GESTIONE DI DIVERSI FORMATI CARTA, DALL'ASSEGNO AL FORMATO LETTERA	<ul style="list-style-type: none">• TESTINA PER LA LETTURA E SCRITTURA DELLE STRIPE MAGNETICHE PRESENTI SUI LIBRETTI DI RISPARMIO• LETTURA MAGNETICA SUGLI ASSEGNI DEI CODICI CMC7 & E13B NELLA VERSIONE MICR PLUS	<ul style="list-style-type: none">• DISPONIBILE NEL MODELLO MB-2 (vedi scheda prodotto)• ACQUISIZIONE A COLORI, IN B/N (SU 256 LIVELLI DI GRIGIO) DEL FRONTE, DEL RETRO O DI ENTRAMBE LE FACCE DEL DOCUMENTO• RISOLUZIONE FINO A 600 DPI• MASSIMA VELOCITÀ DI SCANSIONE: 10 POLLICI AL SECONDO



INTERFACCE RS 232, IEEE 1284 E USB 2.0

Opzioni aggiuntive: seconda porta USB, seconda porta seriale ed interfaccia LAN



DISPLAY ALFANUMERICO a matrice

di punti retroilluminato con capacità di due righe da 16 caratteri



GESTIONE AVANZATA DELLA CARTA

per garantire l'allineamento automatico di qualsiasi tipo di documento

CARATTERISTICHE GENERALI

PR2 PLUS è una stampante specializzata per applicazioni multifunzionali di sportello, per stampe su **documenti mono, multicopia e su libretti di risparmio**.

In tutti i modelli, l'innovativa CPU e la nuova testina di stampa a 2295 Hz consentono elevate prestazioni in termini di produttività, sia in testo sia in modalità grafica.

È infatti in grado di stampare **291 pagine all'ora** nel ECMA Test, il più alto numero di pagine nella sua classe.

PR2 PLUS gestisce tutti i tipi di moduli bancari utilizzati agli sportelli, riconosce le bande magnetiche dei libretti di deposito, legge i codici CMC7 e E13B e offre, attraverso il modello MB-2, una **scansione simultanea fronte/retro** dei documenti con larghezza fino a 210 mm. Dotata di un ampio set di generatori di caratteri, risponde con efficacia alle diverse esigenze degli standard nazionali.

L'attenzione alla **qualità di stampa** è coniugata ad una elevata capacità in termini di produttività: l'implementazione di un **nastro inchiostro di ultima generazione**, consente di stampare **fino a 10 milioni di caratteri**.

La testina di stampa a 24 aghi (diametro di 0.25 mm), è stata progettata per durare l'intero ciclo di utilizzo della macchina (almeno 5 anni) e per gestire un carico di lavoro giornaliero di **oltre 300 transazioni** ad una velocità competitiva.

Munita di interfacce di collegamento (standard) RS 232, parallela IEEE 1284 e USB 2.0, è ampliabile, opzionalmente, con una seconda porta USB, una seconda porta seriale ed interfaccia LAN.

Basata su una struttura ergonomica ed elegante, è stata progettata secondo criteri di ottimizzazione e razionalizzazione volti a ridurne al minimo le dimensioni. Il risultato finale rende **PR2 PLUS tra le più piccole stampanti specializzate** in questo settore di mercato.

All'interno della famiglia PR-2 è disponibile il modello **MB-2** che alle normali attività di stampa aggiunge la funzionalità di scanner: il prodotto **MB-2** può effettuare un'acquisizione simultanea fronte/retro di formati A4 con una risoluzione fino a 600 dpi. La digitalizzazione di documenti alla fonte è fondamentale per ottimizzare la produttività e massimizzare l'attenzione verso il Cliente.

PR2 PLUS, in un unico device, racchiude tutti gli strumenti hardware necessari per portare a termine diverse operazioni in un'unica transazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Tecnologia	Matrice di punti a 24 aghi
Risoluzione	240 x 360 dpi
Font	OCR A-B, ROMAN, Sans Serif, Italic, Courier
Densità di stampa	10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
Velocità di stampa a 10 cpi	VHSD: 560 cps HSD: 510 cps Draft: 370 cps NLQ: 185 cps LQ: 125 cps BIM: 2000 dps
Campo stampa	238,76 mm (94 colonne a 10 cpi)
Interlinea	1/5", 1/6", n/216", n/240"
Copie	Originale + 6 copie
Interfacce	Modello base: RS232, parallela IEEE 1284 e USB 2.0 (high speed) Opzionale: seconda porta USB, seconda porta seriale ed interfaccia LAN
Emulazioni	Olivetti Standard, IBM PP & X24 Opzionali: IBM 4722/9068, IBM PP & X24 WINCOR 4915, EPSON LQ 2550 UNISYS serie EFP

Rumorosità	< 54 dBA (ISO 7779 con testo ECMA 132)
Gestione documenti	- Passaggio carta: 245 mm - Percorso carta piano - Rilevazione dei bordi - Controllo automatico spessore carta
Assorbimento	Min. 6,5 W (9 W modello scanner) Max. 85 W (in stampa)
Nastro in cartuccia	10 milioni di caratteri
Tensione	230V / 50Hz 115V / 60Hz
Certificazioni e marchi di qualità	CE, TÜV NRTL, FCC class A verified ENERGY STAR - sono escluse le versioni con scanner
Opzioni	Lettore MICR (CMC7, E13B), Scanner
Dimensioni (LxPxA)	384 x 296 x 204 mm 15.12" x 11.65" x 8.03"
Peso	10.5 Kg

SCANNER

SCANSIONE A COLORI FRONTE-RETRO DEI DOCUMENTI
(disponibile nel modello MB-2, vedi la relativa scheda)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
PR2 PLUS è distribuita da Olivetti S.p.A.
(12/14) - Codice: 6000011-03-w